

# Kluitmans stenenklem

## KSK4000

### Standaard specificatie:

- 1 liggende dubbelwerkende cilinder.
- Lastveiligheid.
- Verstevigde breedteverstelling.
- RVS klempennen t.b.v breedteverstelling.
- Verstevigd klembovenstuk (uit gesneden plaat)
- Werkdruk vast ingesteld op 190 bar.
- Smalle klembenen.
- 2 stuks hogedrukslangen met mannelijke, onder restdruk koppelbare snelkoppelingen.
- Klem voorzien van recht zwart klemrubber.
- Parkeervergrendeling, incl. opbergkoker voor pen.
- Klem gespoten in zwart RAL-9005, cilinder in Geel RAL-1023.
- Ontwerp en uitvoering conform CE.
- Capaciteit 4.000 kg.




### Standaard maatvoering:

Breedte : verstelbaar op 700, 800, 900, 1.000 en 1.100 mm.  
Lengte : 1.000 / 1.200 / 1.300 mm (naar keuze).  
Hoogte : 1.150 mm.

### Optioneel verkrijgbaar:

- Afwijkende maatvoering.
- Verlengstukken, klinkerplaten, parallelgeleiding, PU, rotators, stelcon hulpstukken en vele andere accessoires.



*uw klant specifieke wensen, horen wij graag aan !*